




# GAMME TEXTILE TC


## TC-F6H & TC-M6 GUIDE D'INSTALLATION

### TC-F6H & TC-M6 Gamme Textile


<p><b>TC-F6H</b></p> 	<p><b>TC-M6</b></p> 	<p><b>UTILISÉ AVEC :</b></p> <p>Machine à coudre standard avec pied standard et aiguille adaptée au nylon. Taille 110/18</p> <p>Vis TF</p>	<p><b>OUTILS D'INSTALLATION :</b></p> <p>TC-CP6H</p> 
---	---	--	--

### ÉTAPES D'INSTALLATION


- 1** Coudre le TC-F6H sur le tissu en utilisant une aiguille 110/18 et un fil de taille V92 le long de la rainure de point.




- 2** Terminer la fabrication du coussin (mise en place de la mousse, etc...)




- 3** Insérer le TC-CP6H dans le TC-F6H. Fermer le TC-F6H.




- 4** Appuyer sur le coussin en place au niveau des clips pour marquer le support.




- 5** Retirer le coussin, puis percer un avant trou dans l'axe du marquage, adapté à la vis de fixation.



- 6** Visser le TC-M6 sur le support en utilisant une vis adaptée.



- 7** Définir l'emplacement du coussin.



- 7** Appuyer sur le coussin au niveau des clips.

