










GAMME TEXTILE TC

TC-F6H & TC-SM6S GUIDE D'INSTALLATION

TC-F6H & TC-SM6S Gamme textile

TC-F6H	TC-SM6S	UTILISÉ AVEC :
		<p>Machine à coudre standard avec pied standard et aiguille adaptée au nylon. Taille 110/18 et fil V92.</p>

ÉTAPES D'INSTALLATION

<p>1 Ajuster le tissu à la forme du coussin.</p> 	<p>2 Marquer l'emplacement du TC-SM6S et positionner le clip à environ 70 mm du bord.</p> 	<p>3 Coudre le TC-SM6S sur le tissu en utilisant une aiguille 110/18 et un fil de taille V92 le long de la rainure de point.</p> 
<p>4 Ajuster le tissu du coussin.</p> 	<p>5 Marquer l'emplacement du TC-F6H et positionner le clip à environ 70 mm du bord.</p> 	<p>6 Coudre le TC-F6H sur le tissu en utilisant une aiguille 110/18 et un fil de taille V92 le long de la rainure de point.</p> 
<p>7 Terminer la fabrication du coussin (mise en place de la mousse...)</p> 	<p>8 Aligner les clips pour clipser le coussin en place. Pour la pose, coulisser la languette vers l'intérieur du coussin. Pour la dépose, tirer la languette vers l'extérieur.</p> 